Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

2392



1. Descripción del producto:

Cortador Anular

Dimensiones (in):	1 " x 2 "
Dimensiones (mm):	25.4 x 50
Profundidad de corte:	50 mm
Longitud total:	84 mm
Material:	Acero HSS
Especificación:	HSS-W25
Máx. rpm:	344

   

1. Aplicación

• Excelente para perforación de placas gruesas de acero.
• Comparado con un broca convencional la generación de calor es menor y la precisión del corte es superior.
• Gracias a su geometría hay un ahorro considerable en el tiempo de la operación y la energía suministrada a la máquina.

2. Instrucciones de operación

• Monte en un taladro magnético, el producto incluye centrador.
• Se recomienda utilizar refrigerante / lubricante para obtener mejores acabados y prolongar la vida del cortador.
• No golpear contra la pieza de trabajo ya que puede despostillar la herramienta.
• Nunca exceda la profundidad de corte ya que puede desgastar prematuramente el cortador.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
• Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daños, la mercancía no debe ser aceptada.

• Maneje los cortadores con precaución para prevenir golpes o caídas, si uno de éstos sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado .

5. Almacenamiento

• Guarde los cortadores en su empaque original para evitar la exposición a polvo, líquidos, corrosión o algún otro tipo de contaminante.

6. Unidades de empaque

• Piezas por caja: 1 unidad